

## SERIE CONCEPT

UNA SOLUCIÓN UNIVERSAL CON LA GARANTÍA THERMOR.

# Concept N4



A veces se impone una solución sencilla pero eficaz. Por esto Thermor ha desarrollado la gama Concept, la gama más amplia del mercado. Con capacidades que van de los 15 hasta los 200 L y que garantizan la mejor relación calidad precio.

### DURABILIDAD

El sistema de vitrificado por recubrimiento en fase líquida de Thermor asegura una cobertura total de la cuba gracias a su sistema de aplicación y a su alto contenido en cuarzo que permite que la cuba resista mejor los cambios de temperatura y de presión.

La serie Concept es la solución universal de Thermor al alcance de todos. Sencilla pero eficaz y con la calidad y fiabilidad de la tecnología Thermor.

### AHORRO ENERGÉTICO

Gracias a su nuevo termostato exterior la gama Concept permite al usuario elegir la temperatura deseada, asegurando un mayor ahorro energético en periodos de menor consumo de agua caliente.

Además, Concept incorpora el sistema BriseJet en la entrada de agua fría que garantiza una estratificación óptima del agua y por tanto una mayor eficiencia del termo.

### GARANTÍA

La gama Concept ofrece 3 años de garantía anticorrosión, sin necesidad de ningún mantenimiento adicional en el ánodo.

Además todos los termos de la gama Concept disponen de 2 años de garantía total.

### CONFORT

Nuevos litrajes en la gama Concept permiten disponer de la gama más amplia del mercado, completa y versátil, con litrajes que van desde 15 L hasta 200 L, incluyendo también modelos en horizontal desde 50 a 200 L con la mejor relación calidad precio.

### FACILIDAD DE INSTALACIÓN

La serie Concept es compatible con el sistema de fijación universal Optifix, un soporte de fácil instalación y que ha sido desarrollado para simplificar la renovación de los termos de cualquier marca sin necesidad de taladrar y en un tiempo récord.





3 años de garantía en la caba.  
Incluidos 2 años de GARANTÍA TOTAL.

NUEVO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / VERTICAL

Modelo	Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Consumo mant. 65°C kWh / 24h	Tiempo de calentamiento (65°C, Δt=50°C)	Tomas	Dimensiones (mm)						ERP	Perfil	Peso Neto (Kg)
							A	B	C	D	E	F			
CONCEPT N4 15 L*	221090	1200	230	0,70	49 min	1/2"	399	338	-	345	-	184	B	XXS	9
CONCEPT N4 30 L*	231035	1200	230	0,80	90 min	1/2"	447	433	235	451	165	240	C	S	13
CONCEPT N4 50 L*	241080	1500	230	0,95	120 min	1/2"	610	433	380	451	165	240	C	M	15
CONCEPT N4 80 L*	251104	1500	230	1,40	194 min	1/2"	857	433	590	451	165	240	C	L	17,5
CONCEPT N4 100 L*	261111	1500	230	1,85	242 min	1/2"	1019	433	740	451	165	240	C	L	21
CONCEPT N4 150 L	271087	1600	230	1,65	336 min	3/4"	1240	505	1050	529	175	440	C	M	40
CONCEPT N4 200 L	281075	2200	230	2,04	333 min	3/4"	1570	505	1050	529	175	440	C	L	50

\* Compatible con Optifix Universal


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / HORIZONTAL

Modelo	Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Consumo mant. 65°C kWh / 24h	Tiempo de calentamiento (65°C, Δt=50°C)	Tomas	Dimensiones (mm)						ERP	Perfil	Peso Neto (Kg)
							A	B	C	D	E	F			
CONCEPT N4 50 L HZ	243006	1500	230	1,15	100 min	1/2"	605	433	170	451	165	240	C	M	15
CONCEPT N4 80 L HZ	253025	1500	230	1,55	165 min	1/2"	852	433	360	451	165	240	C	M	17,5
CONCEPT N4 100 L HZ	263088	1500	230	1,95	220 min	1/2"	1014	433	510	451	165	240	C	L	21
CONCEPT N4 150 L HZ	273017	2200	230	1,60	233 min	3/4"	1182	505	800	530	-	-	C	L	41
CONCEPT N4 200 L HZ	283016	2200	230	1,93	296 min	3/4"	1509	505	1050	530	-	-	C	L	50


### ACCESORIO RELACIONADO

OPTIFIX UNIVERSAL




900344



Vertical



Horizontal 50 - 100 L



Horizontal 150 - 200 L

